

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0843/92

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## Branddörr typ SD-3

**Innehavare** Robust Ståldörrar AB, 680 90 Nykroppa  
Tel: 0590-187 00, Fax: 0590-418 27,  
E-post: robust@robust.nu, Hemsida: www.robust.nu, Organisationsnr: 556072-5995

**Produkt** Branddörr typ SD-3, enkeldörr av stål isolerad med stenull, max B×H 11×22M,  
EI 30/E 60/A 60, R'<sub>w</sub> 35dB.

Dörren kan förses med postinlägg typ Swedbox, typgodkänt i brandteknisk klass EI 30/A 30 och i ljudteknisk klass lägst R'<sub>w</sub> 35dB.

**Avsedd användning** Brandcellskiljande och ljudisolerande dörr i byggnader.

**Handelsnamn** Robust SD-3

**Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30/E 60*	5:22
Brandteknisk klass A 60*	5:6214
Luftljudsisolering klass R' <sub>w</sub> 35dB** (enligt SS 25267:2004)	7

\* För dörr med postinlägg gäller endast brandteknisk klass EI 30.

\*\* Gäller endast innerdörrar.

Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning nr	daterad
	815-9010-0-01 (karmtyp A/B karmhylsemontage)	Mars 2009, utg. 6
	815-9011-0-01 (karmtyp C karmhylsemontage)	Okt 2005, utg. 4
	815-9012-0-01 (karmtyp A/B skruvad mont.profil)	Okt 2005, utg. 4
	815-9017-0-01 (karmtyp C skruvad mont.profil)	Okt 2005, utg. 4
	815-9018-0-01 (karmtyp A/B skruvad mont.profil)	Mars 2004, utg. 3



- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-04-04 med diarienummer 210-98-0232 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Robust Ståldörrar AB, Nykroppa
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:
- |   |  |
|---|--|
| Innehavare/tillverkningsställe              | <b>Robust Ståldörrar AB, Nykroppa</b>          |
| Boverkets inregistrerade varumärke          | <b>†</b>                                       |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | <b>SP SITAC 1002</b>                           |
| Produktens typbeteckning                    | <b>SD-3</b>                                    |
| Typgodkännandets nummer                     | <b>0843/92</b>                                 |
| Brandteknisk/ljudteknisk klass              | <b>EI 30/E 60/A 60*, R'<sub>w</sub> 35dB**</b> |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum     | <b>nr/datum</b>                                |
| Kontrollorgan                               | <b>SP</b>                                      |
- \* För dörr med postinlägg gäller endast brandteknisk klass EI 30.  
\*\* R'<sub>w</sub> 35dB gäller endast innerdörrar.
- Bedömningsunderlag** Rapporter nr 87R10053A, 99R19769, P803521A, 96F32895B, P101455A och P400954 samt utlåtande nr 92R12228C och 94R12618 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr SD-3" daterad 2011-06-16.
- Kommentarer** Aktuell monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.
- I dörren ingående stenullsisolering förutsätts vara godkänd som obrännbart material, klass A1 eller A2.
- För ytterdörrar förutsätts att innehavaren kan uppvisa dokumentation som verifierar tillämpliga egenskaper enligt bilaga ZA i SS-EN 14351-1, med hänsyn till produktens avsedda användning.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-03-30 och projektnummer P902343.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-06-15.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johan Åkesson'.

Johan Åkesson

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Annika Hermodsson'.

Annika Hermodsson