

PRESTANDEDEKLARATION


1. Produkttyp:
YTTERDÖRR
2. Produktbeteckning:
SD3E40 SÄKERHETSDÖRR
3. Byggproduktens avsedda användning:
Ytterdörr avsedd för användning i privata och offentliga miljöer.
4. Tillverkare:
ROBUST STÅLDÖRRAR AB
SE-680 90 NYKROPPA
Tel 0590-187 00
E-post:rsab@robust.se
Hemsida: www.robust.se
5. ---
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda
System 3
7. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, anmält organ nr 0402,
har utfört Typprovning enligt system 3 och har utfärdat Provningsrapport.
8. ---
9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper enligt EN 14 351-1	Klass/ värde
Watertightness/Regntäthet	NPD
Dangerous substances/Emission av giftiga ämnen	NPD
Resistance to wind load/ Säkerhet mot vindlast	NPD
Loadbearing capacity of safety devices/lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag	NPD
Width and Height/ Bredd och Höjd	11x22M (max)
Ability to release/ Möjlighet att öppna dörren	NPD
Acoustic performance/ Ljudisolering	43 dB (-3,-9)
Thermal transmittance/ Värmeisolering	NPD
Radiation properties/ Strålningsegenskaper	NPD
Air permeability/ Lufttäthet	NPD

NPD= No Performance Determined, egenskapen är ej testad

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknat för tillverkaren av



Mikael Helgevall, VD, Robust Ståldörrar AB

Nykroppa 2014-10-23